

LINK accessori / accessories



2136/R1-60
Rosone con alimentatore 60W
Base with power supply 60W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2136/R1-60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2136/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-60 - D7
ZigBee

2136/R1-60 - D8
CASAMBI



2136/R1-110
Rosone con alimentatore 110W
Base with power supply 110W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2136/R1-110 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2136/R1-110 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-110 - D7
ZigBee

2136/R1-110 - D8
CASAMBI



2139/R140
Rosone senza alimentatore
Base with out power supply

Ø 140 mm
H 25 mm



AL.60-24
Alimentatore remoto
Remote power supply

DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.60-24 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



AL.110-24
Alimentatore remoto
Remote power supply

DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.110-24 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

AL.110-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.110-24 - D7
ZigBee

AL.110-24 - D8
CASAMBI



2139/CAB
Alimentatore a spina 60W
con touch dimmer.
Wall mounted adaptor 60W
with 2 pole euro plug.



2139/ALIM.
Cavo alimentazione elettrica.
Power supply cable.
L 2.500 mm



2139/G30
Giunto elettrico
Electrical joint
L 300 mm



2139/G60
Giunto elettrico
Electrical joint
L 600 mm



2139/MC100
Modulo cieco cablato
Empty module wired
L 1.000 mm



2139/MC200
Modulo cieco cablato
Empty module wired
L 2.000 mm